



Cellule frigorifique

SON +: RESPECTE LA CHAÎNE DU FROID

LIVRAISON & COLLECTE
MÉTIERS DE BOUCHE
MÉDICAL
ÉVÈNEMENTIEL







RENTABLE

Jusqu'à 200 kg de charge et 1,3 m³ de volume



PERFORMANT

Jusqu'à 60 km d'autonomie *



UNIQUE

Maintien de la température jusqu'à -20°C



TECHNOLOGIQUE

Certifications ATP FRA (positif)



FIABLE

Enregistrement des données Programmation du groupe froid Monitoring de la température à distance

DIMENSIONS

- Dimensions véhicule hors-tout (mm) L x l x h : 3 500 x 1 100 x 1 890
- Dimensions intérieures caisse (mm) L x l x h : 1325 x 902 x 1 080
- · Transporte 12 caisses de 600 x 400 x 300 mm
- · Accueille une Europalette

LES VARIANTES

CELLULE LMB FROID POSITIF R 1234YF

- · Froid positif jusqu'à 0°C
- · Puissance 400 W de 0°C +30°C
- · Homologation ATP
- · Porte arrière ou double portes latérales



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- · Contacteur de porte pour :
- -Comptabiliser le nombre d'ouvertures de porte
- -Couper les ventilateurs de l'évaporateur
- -Empêcher le redémarrage en cas de porte ouverte
- · Ouvrants sécurisés
- · Caméra arrière
- · Poignée inox
- · Éclairage automatique intérieur à LED
- \cdot Bumpers

CELLULE LMB FROID NÉGATIF

- · Froid négatif jusqu'à -20°C
- · Porte arrière ou double portes latérales



OPTIONS

- · Attestation ATP
- $\cdot \, \mathsf{S\'eparation} \, \, \mathsf{aluminium} \, \, \mathsf{horizontale} \, \, \mathsf{int\'erieure} \, \,$
- · Covering personnalisable

CELLULE LMB ISOTHERME

- · Porte arrière ou double portes latérales
- · Coefficient K 0,31 pour variante porte arrière et 0,36 pour double portes latérales



Découvrez l'ensemble de notre gamme















